

# RUBENS

Riconosciuti validi per un'efficiente visione di  
**ALBO degli OPTOMETRISTI**  
Sezione culturale di Federottica



  
**BORMETT**

# RUBENS



Riconoscimenti validi per un'efficienza globale di  
ALBO  
degli  
OPTOMETRISTI  
Sezione culturale di Federtecnica

**TAVOLO FISSO MOD. RUBENS** - Banco scuola monoposto e biposto. Struttura metallica in tubolare di spessore 2mm, formata da 4 gambe in tubo tondo diam. 45mm unite da traverse in tubo rettangolare da 50x30mm con spigoli arrotondati. Collegamento alle gambe con quattro saldature per parte in filo continuo ad alta tenuta, che vengono a formare un perimetro attorno alla tavola resistente agli urti e a eventuali flessioni. Il fissaggio del piano alla struttura avviene per mezzo di 8 viti annegate all'interno del tubo, quindi inaccessibili a terzi, la rimozione delle viti è possibile solo con cacciaviti muniti di punta magnetica. Terminali al pavimento in materiale plastico antirumore e antiscivolo. Sottopiano in griglia metallica posto in posizione da non recare molestia all'utilizzatore. Gancio portacartella. Piano in laminato color faggio con bordi e spigoli arrotondati in massello di faggio. Verniciatura a polvere epossidica con pretrattamento antiossidante e successiva cottura a 180°.

**TAVOLO REGOLABILE MOD. RUBENS** - Struttura metallica in tubolare di spessore 2mm, formata da 4 gambe in tubo tondo da  $\varnothing$  40mm, unite da traverse in tubo rettangolo con spigoli arrotondati da 50x30mm. Collegamento delle gambe con le traverse mediante 4 saldature a filo continuo per ognuna delle colonne che garantiscono robustezza alla struttura. Il fissaggio del piano alla struttura avviene per mezzo di 8 viti inserite all'interno delle traverse, rendendole inaccessibili a terzi, e la loro rimozione è possibile solo con cacciaviti a punta magnetica. Terminali a pavimento in materiale plastico antirumore e antiscivolo con possibilità di regolare il

banco al pavimento. Sottopiano in griglia metallica posto in posizione da non recare molestia all'utilizzatore. Gancio portacartella. Piano in laminato con bordi perimetrali in massello di faggio arrotondati sp. 24mm. Verniciatura a polvere epossidica con pretrattamento antiossidante e successiva cottura a 180°.

Colori: Azzurro RAL 5015 - Verde RAL 5018 - Blu RAL 5023 - Rosso RAL 3000 - Giallo RAL 1018 Arancio RAL 2004 - Marrone RAL 8019 - Alluminio RAL 9006 - Nero opaco  
A Norme UNI ENV 1729/-2/01 paragrafi 4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 6.2.3 - 6.2.5



26836 MONTANASO LOMBARDO (LO) • ITALY • Via Industria, 8  
Tel. (0371) 68003 - Telefax (0371) 68002  
www.bormett.com  
e-mail: info@bormett.com

